

Modelo 170

Audiómetro automático

El **Amplivox 170** es un audiómetro elegante y asequible, que ofrece audiometría automática y manual.

Uso mejorado

El **Amplivox 170** es ideal para los requisitos audiométricos de atención primaria y salud ocupacional.

Al finalizar la prueba, los resultados se pueden imprimir con la impresora opcional, guardarlos en la memoria para uso futuro, registrarlos manualmente o transferirlos a un PC con el software audibase Amplivox instalado para el almacenamiento electrónico y el análisis estadístico de los resultados del audiograma.

Diseño ergonómico

Presentado de manera ergonómica, el panel de control es claro, fácil de leer y muy fácil de usar, con todas las configuraciones y los resultados que se muestran en la pantalla integrada. El audiómetro **Amplivox 170** está diseñado y fabricado para cumplir con las normas audiométricas y de seguridad pertinentes.

Totalmente portátil

Ligero (pesa solo 710g) y compacto, el **Amplivox 170** es totalmente portátil y es ideal, tanto en clínica como para otras aplicaciones portátiles.

- **Audiometría automática y manual**
- **Impresión con impresora opcional**
- **Compacto y fácil de usar**
- **Función de comunicación con el paciente**
- **Análisis de los datos con el software opcional Audibase PC**
- **Reducción del tiempo de prueba**
- **Totalmente portátil**
- **Pesa sólo 710g**
- **Rango de frecuencia de prueba definido por el usuario**
- **Conectividad USB**



Especialistas en productos para la salud

Modelo 170

Audiómetro automático



Especificaciones técnicas

Datos de entrada/salida

Salidas:	Vía aérea (CA) IZQ y DER
Rango de frecuencia (Hz):	125, 250*, 500, 750, 1K, 1K5*, 2K, 3K, 4K, 6K, 8K* *pueden ser seleccionados individualmente para la prueba automática
Precisión de la frecuencia:	<1%
Distorsión:	<2%
Rango de nivel de salida (CA):	De -10dBHL a 100dBHL (max)
Precisión del nivel de salida:	Dentro de 3dB
Tamaño de los pasos de salida:	2.5dB/5dB
Modos de prueba:	Automático Manual
Memoria interna:	12 pruebas completas
Impresora designada:	Impresora térmica portátil de alta velocidad

Datos físicos

Pantalla:	2 líneas de 24 caracteres (retroiluminación)
Alimentación (red eléctrica):	100-240V ac 50/60Hz
Dimensiones (mm):	270 x 175 x 68 altura
Peso:	710g

Estándares

El **Amplivox 170** cumple con las cláusulas pertinentes de las siguientes normas.

Seguridad:	IEC 60601-1
EMC:	IEC 60601-1-2
Audiométrica:	IEC 60645-1
Marca CE:	Cumple con la Directiva de Dispositivos Médicos de la EU

Equipo

Equipo estándar

- Auriculares audiométricos
- Pulsador de respuesta del paciente
- Tarjetas de audiograma (50)
- Operación manual
- Adaptador de corriente



Bolsa de transporte

Para total portabilidad el **Amplivox 170** se suministra con una bolsa de transporte, diseñada para acomodar el audiómetro y todos sus accesorios.

Equipo opcional

- Opción de alimentación con baterías
- Software Audibase para PC y cable
- Audiocups (dispositivos para la reducción de ruido)
- Tarjetas de audiograma

Impresora portátil

Para una grabación rápida y eficiente de la información de la prueba, se puede suministrar una impresora térmica portátil.



amplivox

Amplivox Ltd, 6 Oasis Park, Eynsham,
Oxfordshire OX29 4TP Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1865 880846 • Fax: +44 (0) 1865 880426
Correo electrónico: sales@amplivox.ltd.uk

www.amplivox.ltd.uk